

NPK

Concasseurs de béton

Série X

Plus de puissance Plus de production

Parfaits pour les petits engins porteurs, les espaces restreints, et idéals pour la démolition intérieure

Rotation mécanique ou hydraulique complète à 360°

Réseau complet de concessionnaires assurant la vente, l'approvisionnement en pièces et le service après-vente, et bénéficiant du meilleur soutien de l'industrie!



LES ACCESSOIRES NPK... CONCUS, FABRIQUES ET GARANTIS PAR NPK

Les concasseurs de béton de NPK sont conçus pour gérer de manière efficace toute démolition primaire ou secondaire. Les concasseurs de NPK percent facilement le béton armé et les structures en acier léger, ce qui permet de séparer et de recycler les matériaux tout en facilitant leur manipulation.

SPÉCIFICATIONS

Modèle NPK	Catégorie excavatrice tiers lb (tonnes métriques)	Poids de service* lb (kg)	Ouverture maximale de la mâchoire po (mm)	Profondeur maximale de la mâchoire po (mm)	Débit d'huile gpm (lpm)	Pression de service psi (bar)	Force de la pointe livre-force (kN)	Durée du cycle** (sec)
X-4AFR	9 000 - 12 000 lb 4 - 5,5 tonnes métriques	975 lb 440 kg	17,3 po 440 mm	15,7 po 398 mm	8 - 18 gpm 30 - 70 lpm	3 045 psi 210 bar	76 435 livre-force 340 kN	1,3 fermeture 0,7 ouverture
X-4AR	9 000 - 20 000 lb 4 - 9 tonnes métriques	1 050 lb 475 kg	17,3 po 440 mm	15,7 po 398 mm	8 - 18 gpm 30 - 70 lpm	3 045 psi 210 bar	76 435 livre-force 340 kN	1,3 fermeture 0,7 ouverture
X-4AREH	10 000 - 20 000 lb 4,5 - 9 tonnes métriques	1 250 lb 565 kg	17,3 po 440 mm	15,7 po 398 mm	8 - 18 gpm 30 - 70 lpm	3 045 psi 210 bar	76 435 livre-force 340 kN	1,3 fermeture 0,7 ouverture
X-7AFR	13 000 - 20 000 lb 6 - 9 tonnes métriques	1 560 lb 710 kg	21,6 po 550 mm	18,9 po 481 mm	13 - 34 gpm 50 - 130 lpm	3 625 psi 250 bar	110 155 livre-force 490 kN	1,3 fermeture 0,7 ouverture
X-7AR	13 000 - 31 000 lb 6 - 14 tonnes métriques	1 640 lb 745 kg	21,6 po 550 mm	18,9 po 481 mm	13 - 34 gpm 50 - 130 lpm	3 625 psi 250 bar	110 155 livre-force 490 kN	1,3 fermeture 0,7 ouverture
X-7AREH	13 000 - 31 000 lb 6 - 14 tonnes métriques	1 680 lb 760 kg	21,6 po 550 mm	18,9 po 481 mm	13 - 34 gpm 50 - 130 lpm	3 625 psi 250 bar	110 155 livre-force 490 kN	1,3 fermeture 0,7 ouverture

* Le poids de service comprend un support de montage. **La durée de cycle correspond à une course complète, sans matériau, au débit d'huile maximum. Les spécifications peuvent changer sans préavis.

3 options de rotation disponibles:

Mécanique/libre : Modèles « AFR »

» Rotation mécanique qui permet au concasseur de s'autopositionner sur le matériau et de tourner tout au long de la prise

Entièrement hydraulique : Modèles « AR »

» Avec système de rotation hydraulique complet nécessitant un circuit hydraulique secondaire

Électro-hydraulique : Modèles « AREH »

» Avec vanne de sélection électro-hydraulique permettant à la fois le fonctionnement de la mâchoire et la rotation à partir d'un circuit auxiliaire unique et d'une connexion d'alimentation de 12 V.

Conception compacte et fine

Temps de cycle rapides grâce à la fermeture simultanée des mâchoires

Dents et lames remplaçables

» Les dents en carbure permettent une durée de vie plus longue et un remplacement rapide sur le terrain. Les lames de coupe intégrées peuvent être calées et retournées pour prolonger leur durée de vie.



La conception du vérin/de la servocommande NPK améliore la puissance de broyage/coupe pour les travaux les plus difficiles.

Le système de servocommande hydraulique intégré augmente automatiquement la puissance lorsque les mâchoires rencontrent une résistance, fournissant une force de broyage maximale et des temps de cycle plus rapides, améliorant ainsi la productivité grâce à un meilleur rapport poids/puissance.



Chaque produit vendu par NPK est soumis à une garantie expresse écrite. NPK ne formule aucune autre garantie, explicite ou implicite, notamment toute garantie de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. NPK n'est responsable d'aucun dommage accessoire ou indirect.



Balayez pour plus de renseignements sur les concasseurs de béton



NPK Construction Equipment, Inc.

7550 Independence Drive
Walton Hills, OH 44146-5541, États-Unis
Tél. : 440 232-7900

npkce.com